


TOYOTA KLUGER 20

Заправочная емкость	Объем (л)	Тип жидкости
Моторное масло		
1MZ-FE	4,7 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
2AZ-FE	4,3 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
Охлаждающая жидкость		
1MZ-FE	9,5	
1MZ-FE (с задним отопителем)	10,8	
2AZ-FE	6,4	
2AZ-FE (с задним отопителем)	7,8	
АКПП		
1MZ-FE (2WD)	8,8	ATF Type T-IV
2AZ-FE (2WD)	8,6	ATF Type T-IV
1MZ-FE (4WD)		
КПП	9,0	ATF Type T-IV
раздаточная коробка	0,9	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
2AZ-FE (4WD)		
КПП	8,7	ATF Type T-IV
раздаточная коробка	0,9	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
Задний дифференциал	0,9	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE90
Гидроусилитель		
1MZ-FE	0,9	Power Steering Fluid
2AZ-FE	0,8	Power Steering Fluid
Бачок омывателя	4,5	
Топливный бак		
1MZ-FE	72	Бензин "Premium" (Аи-95) или "HiOctane" (Аи-98)
2AZ-FE	72	Бензин "Regular" (Аи-92)

Штатные колеса	Диск	PCD	Offset	Давление
225/65R17 99H	17*6,5JJ	114,3*5	35	2,1
215/70R16 99S	16*6,5JJ	114,3*5	35	2,1
T165/80R17 104M	17*4T	114,3*5	40	4,2

Модификации	Двигатель	Привод	Комплектация
MCU20W	1MZ-FE	2WD	3.0S
MCU25W	1MZ-FE	4WD	3.0S FOUR
ACU20W	2AZ-FE	2WD	2.4S
ACU25W	2AZ-FE	4WD	2.4S FOUR