

**TOYOTA VEROSSA**

Заправочная емкость	Объем (л)	Тип жидкости							
		-30	-20	-10	0	10	20	30	40
Моторное масло									
1G-FE (2WD)	4,0 (с фильтром)	SAE 5W-30 API SL, SAE 10W-30 API SJ, SL							
1G-FE (4WD)	4,2 (с фильтром)	SAE 5W-30 API SL, SAE 10W-30 API SJ, SL							
1JZ-FSE	5,4 (с фильтром)	SAE 5W-30 API SL, SAE 10W-30 API SJ, SL							
1JZ-GTE	5,4 (с фильтром)	SAE 5W-30 API SL, SAE 10W-30 API SJ, SL							
Охлаждающая жидкость									
1G-FE	6,5								
1JZ-GTE (МКПП/АКПП)	7,7 / 8,4								
1JZ-FSE	6,9								
МКПП									
	3,0	MG Gear Oil Special II API GL-3 SAE 75W-90							
АКПП									
1G-FE (2WD / 4WD)	6,9 / 8,7	ATF Type T-IV							
1JZ-GTE	8,0	ATF Type T-IV							
1JZ-FSE (4-ст./5-ст.)	7,2 / 7,4	ATF Type T-IV							
Передний дифференциал									
	0,7	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90							
Задний дифференциал									
кроме 1JZ-GTE	1,0	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90							
1JZ-GTE	1,15	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90							
Гидроусилитель									
1G-FE	0,8	Power Steering Fluid							
1JZ-FSE, 1JZ-GTE	0,9	Power Steering Fluid							
Бачок омывателя									
	2,5 / 3,5								
Топливный бак									
1G-FE	70	Бензин "Regular" (Аи-92)							
1JZ-GTE, 1JZ-FSE	70	Бензин "Premium" (Аи-95), "Hi-Octane" (Аи-98)							

Модификации	Двигатель	Привод	Комплектация
JZX110	1JZ-GTE	2WD	VR25
JZX110	1JZ-FSE	2WD	V25, 25
GX110	1G-FE	2WD	20
GX115	1G-FE	4WD	20 Four